

## DINAMIČNI RAZPRŠILCI SERIJE 7005

### Razpršilci z velikim dometom

### Najmodernejša tehnika razpršilcev

#### UPORABA

Model 7005 je robusten dinamični razpršilec, posebej primeren za športna igrišča in javne zelene površine, ki so izpostavljene vandalizmu. Ustreza visokim zahtevam današnjega trga in je izdelan, da vzdrži v zahtevnih pogojih.

#### OPIS

- 5 let garancije
- Memory Arc® spominski kot, razpršilec se povrne v prvotno nastavljen delovni kot.
- Zaščiten pogonski mehanizem preprečuje poškodbe zaradi večje izpostavljenosti letem.
- Sneaker Armor™ – proti poteptanju odporna izvedba glave in notranjega dela razpršilca, odporno proti grobem ravnanju.
- Opcija – notranji del razpršilca iz nerjavečega jekla je zaščiten pred grobimi dejanji na javnih zelenih površinah.
- Enostavna nastavitel delovnega kota z navadnim izvijačem iz zgornje strani, tudi med delovanjem, sektorsko namakanje od 50° do 330°, nepovratni cel krog (360°).
- En model za krožno ali sektorsko namakanje, zmanjša stroške skladiščenja.
- Desni in levi omejevalnik za enostavno nastavljanje po vgradnji
- Seal-A-Matic™ (SAM) nepovratni ventil za preprečitev gravitacijskega praznjenja pri montaži na naklonih
- Pogonski mehanizem, mazan z vodo
- Serijsko vgrajen gumijasti pokrov
- Uniform+ šobe s tremi odprtini za večje in srednje domete zagotavljajo najenakomernejše namakanje tudi okoli samega razpršilca.
- Iz sprednje strani zamenljive šobe brez uporabe posebnega orodja
- Menjava šob brez dodatne nastavitve po zamenjavi
- Močna jeklena vzmet zanesljivo dviga in vrača razpršilec v ohišje.

#### KARAKTERISTIKE

Domet: 11,9 do 21,7 m.

Pritisk: 3,5 do 6,2 bara.

Poraba vode: 0,86 do 5,04 m<sup>3</sup>/h.

Navoj priključka: 1» (26/34) NN (BSP).

SAM nepovratni ventil zadržuje stolpec vode do 3,1 m.

Šobe Uniform+: 04 – črna, 06 – svetlo modra, 08 – temno zelena, 10 – siva, 12 – bež, 14 – svetlo zelena, 16 – temno rjava, 18 – temno modra

Kot pršenja: 25°.

#### DIMENZIJE

Višina dviga: 12,7 cm.

Skupna višina: 25,7 cm.

Premer izhodnega vložka: 4,8 cm.

Skupni premer: 7,9 cm.

*Opomba: Višina dviga je merjena od pokrova ohišja do odprtine šobe. Skupna višina je merjena pri zaprtem razpršilcu.*

#### MODELI

7005: 1» (26/34) NN (BSP), plastični notranji del

7005-SS: 1» (26/34) NN (BSP), notranji del iz nerjavečega jekla

