



ROTACIJSKE ŠOBE

Rotacijske šobe z večkratnim razpršenim curkom za statične razpršilce serije 1800™

NAMEN

Rain Bird rotacijske šobe zagotavljajo učinkovito distribucijo vode v dometu od 4 m do 7,6 m. Usklajena intenziteta namakanja z MPR šobami dinamičnih razpršilcev serije 5000 Plus, omogoča veliko fleksibilnost pri načrtovanju razporeda razpršilcev.

ZNAČILNOSTI

- Nizka količina namakanja (15,2 mm/h) zmanjšuje izpiranje tal in izgube zaradi otekanja vode.
- Razpršeni curki enakomerno distribuirajo vodo po celotnem dometu.
- Usklajena intenziteta namakanja pri različnih dometih in oblikah namakanja olajša načrtovanje razporeda razpršilcev na površini.
- Količina namakanja 15,2 mm/h odgovarja količini MPR šob dinamičnih razpršilcev serije 5000 Plus, kar omogoča vgradnjo na isto lateralno linijo.
- S 60% manjšim pretokom od standardnih šob za statične razpršilce in dometom 4 do 7,6 m, lahko rotacijske šobe rešijo probleme neučinkovitosti sistema, nastale zaradi zožitve prostora, nizkega pritiska ali slabe hidravlike sistema.
- Zadržuje visoko učinkovitost pri delovnem pritisku 1,4 do 3,8 bara, brez meglenja pri visokem pritisku.
- Vijak iz nerjavečega jekla za nastavljanje dometa do 4 m na seriji RN-13-18 in do 5 m na seriji RN-17-25, odvisno od potreb.
- Predvidene za vgradnjo na razpršilce serije 1800™.
- Garancija 3 leta.

OPIS

- Delovni pritisk: 1,4 do 3,8 bar
- Domet: 4 do 7,6 m



MODELI

RN13-18Q: 5,5 m, četrt kroga
 RN13-18H: 5,5 m, pol kroga
 RN13-18F: 5,5 m, cel kroga
 RN17-25Q: 7,3 m četrt kroga
 RN17-25H: 7,3 m pol kroga
 RN17-25F: 7,3 m cel kroga

UČINKI

RN13-18 Serija

šoba	bar	m	m ² /h	■ mm/h	▲ mm/h
●	1,4	4,0	0,29	19	22
	1,7	4,3	0,33	18	21
	2,1	4,8	0,36	15	18
	2,4	5	0,39	15	18
	2,8	5,2	0,42	15	18
	3,1	5,4	0,44	15	18
◐	3,4	5,5	0,47	15	18
	3,8	5,6	0,49	15	18
	1,4	4,0	0,15	19	22
	1,7	4,3	0,16	18	21
	2,1	4,8	0,18	15	18
	2,4	5	0,19	15	18
◑	2,8	5,2	0,21	15	18
	3,1	5,4	0,22	15	18
	3,4	5,5	0,23	15	18
	3,8	5,6	0,24	15	18
	1,4	4,0	0,07	19	22
	1,7	4,3	0,08	18	21
◒	2,1	4,8	0,09	15	18
	2,4	5	0,10	15	18
	2,8	5,2	0,10	15	18
	3,1	5,4	0,11	15	18
	3,4	5,5	0,12	15	18
	3,8	5,6	0,12	15	18

RN17-25 Serija

šoba	bar	m	m ² /h	■ mm/h	▲ mm/h
●	1,4	5,2	0,55	20	23
	1,7	5,8	0,62	18	21
	2,1	6,4	0,68	16	19
	2,4	6,7	0,73	16	19
	2,8	6,9	0,78	16	19
	3,1	7,1	0,83	16	19
◐	3,4	7,3	0,87	16	19
	3,8	7,4	0,91	16	19
	1,4	5,2	0,28	20	23
	1,7	5,8	0,31	18	21
	2,1	6,4	0,34	16	19
	2,4	6,7	0,36	16	19
◑	2,8	6,9	0,39	16	19
	3,1	7,1	0,41	16	19
	3,4	7,3	0,44	16	19
	3,8	7,4	0,46	16	19
	1,4	5,2	0,14	20	23
	1,7	5,8	0,15	18	21
◒	2,1	6,4	0,17	16	19
	2,4	6,7	0,18	16	19
	2,8	6,9	0,20	16	19
	3,1	7,1	0,21	16	19
	3,4	7,3	0,22	16	19
	3,8	7,4	0,23	16	19

■ 50%

▲ 50%

Opomba: Rotacijske šobe so preizkušene na razpršilcu pop-up višine 10 cm in v brezvetrju.



Usklajena količina namakanja z MPR šobami za razpršilce serije 5000 Plus