



WTA-2875

Programska ura za priključitev na pipo

UPORABA

Programska ura za priključitev na pipo je primerna za avtomatične sistema za kapljično namakanje.

OPIS

- Elektronska programska ura z 2 številčnicama
- Hiter pregled programa na številčnicah in gumbu
- Delovanje z dvema 1,5-voltnimV «AA» alkalnima baterijama.
- Vhodni navoj: 3/4» (20/27) notranji navoj (BSP)
- Izhodni navoj: 3/4» (20/27) zunanji navoj (BSP) z Quick-Click priključkom

KARAKTERISTIKE

Namakanje na vsakih 8, 12 ali 24 ur, vsak drugi ali tretji dan ali enkrat na teden z možnostjo nastavitve ciklusa za prvi dan.

Čas namakanja: 30 sekund, 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 min. ali 2 uri.

Tipka za takojšnji ročni zagon namakanja
Mogoč ročni začetek programiranega časa namakanja

Indikator moči baterije

Na nepravilno nastavitvev opozori utripanje.

Število postaj: 1.

Min. pretok: 18 l/h.

Območje dovoljenega pritiska od 1,0 do 8,4 bara

MODEL

WTA-2875

OPREMA

1,5 V BAT9RE



WTD-2900

Programska ura za priključitev na pipo

UPORABA

Programska ura za priključitev na pipo je primerna za avtomatične sisteme za kapljično namakanje.

OPIS

- Elektronska programska ura z LCD-prikazom in funkcijskimi tipkami
- Programi so prikazani na LCD-prikazovalniku.
- Delovanje z dvema 1,5 V «AA» alkalnima baterijama
- Vhodni navoj: 3/4» (20/27) notranji navoj (BSP)
- Izhodni navoj: 3/4» (20/27) zunanji navoj (BSP) s Quick-Click priključkom

KARAKTERISTIKE

Na izbiro je 8 ciklusov: za vsak dan, vsak 2., 3., 4., 5., 6. dan, enkrat na teden ali na dneve v tednu po Vaši izbiri.

Do 6 začetnih časov na dan

Čas namakanja: 1 min. do 24 ur.

Tipka za takojšnji ročni zagon namakanja

Mogoč ročni začetek programiranega časa namakanja

Indikator moči baterije

Na nepravilno nastavitvev opozori utripanje.

Število postaj: 1.

Min. pretok: 18 l/h.

Območje dovoljenega pritiska: 1,0 do 8,4 bara.

MODEL

WTD-2900

OPREMA

1,5 V BAT9RE

