



XCZ SERIJA

3/4" in 1" Controle Zone Start-Up Kit, set za kontrolo pretoka, pritiska in filtracije

NAMEN

Controle Zone Kit je sestavljen iz komponent potrebnih za kontrolo pretoka, pritiska in filtracije v sistemu za kapljično namakanje. Vgradnja Controle Zone Start-Up Kita omogoča avtomatizirano kontrolo sistema za kapljično namakanje preko krmilnika. Rain Bird nudi dva modela za različne potrebe:

XCZ-LF-075

- 3/4" Low Flow Kit, nizkopretočni set
- 3/4" nizkopretočni ventil
- RBY linijski filter
- Prednastavljeni regulator pritiska

ZNAČILNOSTI

- Nizko pretočni elektromagnetni ventil je idealen za pretok več kot 45,4l/h in omogoča vgradnjo filtra z ventilom ob nizkih pretokih.
- Enostavni trodelni sklop omogoča hitro vgradnjo in enostavno rokovanje.
- Idealen je za manjše vrtove in manjše komercialne uporabe.

LASTNOSTI

Pritisk: 1,4 do 8,3 bar
 Pretok: 45,4 do 1.136l/h
 Filtracija: 75 mikronov
 Regulacija pritiska: 2,1 bar

XCZ-100-BFF

- 1" Medium Flow Kit, srednjepretočni set
- 1" DV elektromagnetni ventil
- samočistilni (Black Flush) filter s povratnim tokom
- prednastavljeni regulator pritiska
- nepovratni ventil

ZNAČILNOSTI

- Samočistilni filter z možnostjo čiščenja mrežice.
- Samočistilni (Black Flush) filter izpira nečistočo pri vsakem vklopu in izklopu sistema, idealen je za rezidenčno uporabo pri mestnih namakalnih mrežah.



MODEL

XCZ-075: 3/4" (20/27) control zone start-up

DELOVNE LASTNOSTI

3/4" nizko-pretočni elektromagnetni ventil-
 Padec pritiska

LASTNOSTI

Pritisk: 1,4 do 8,3 bar
 Pretok: 681 do 3.407 l/h
 Filtracija: 75 mikronov
 Regulacija pritiska: 2,8 bar

MODEL

XCZ-100BFF: 1" (26/34) Controle Zone Start-Up kit, srednjepretočni set



DELOVNE LASTNOSTI

Glej podatke za 100-DV za padec pritiska

Minimalni vstopni pritisk za 2,1 bara izstopnega pritiska

Pretok l/h	Pretok l/s	XCZ-075-PRF bar	XCZ-100-PRF bar
45,4	0,01	2,37	-
227	0,06	2,49	-
681	0,19	2,63	2,96
1136	0,32	2,99	3,04
1817	0,50	-	3,23
2271	0,63	-	3,34
3407	0,95	-	3,81