



SERIJA DV: 075-DV/100-DV/ 100-DVF, 100-DV-MM IN 100-DV-MM-9V Elektromagnetni ventili iz umetne mase – vedno prava izbira

UPORABA

Ventili serije DV so primerni za vgradnjo v namakalne sisteme za namakanje vrtov in manjših javnih zelenih površin.

OPIS

- Ravna konfiguracija (DV, DVF in DV-MM)
- Dva filtra: na membrani in na magnetni tuljavi
- Ročno odpiranje ventila brez odtokanja izpusne vode s ¼ obrata magnetne tuljave
- Vijak za izpraznjenje
- Vijak s križno glavo iz nerjavečega jekla
- Enodelna magnetna tuljava z vgrajenim jedrom
- Regulacija pretoka pri seriji DVF
- Tuljava z izolirno oblogo iz smole proti nesnagi
- 1" zunanji navoj x, zunanji navoj (BSP): 100-DV-MM in 100-DV-MM LESS
- Impulzno krmiljena magnetna tuljava: 075-DV-9V; 1" notranji navoj (BSP) 100 DV-9V in 1" zunanji navoj (BSP) 100-DV-MM-9V

KARAKTERISTIKE

Količina pretoka: 075-DV: 0,05 do 5 m³/h.
Opomba: pri količinah pretoka pod 0,75 m³/h ali pri kapljičnem namakanju se priporoča vgradnja filtra RBY-100-200MX za ventilom.

100-DV, 100-DVF in 100-DV-MM: 0,75 do 9,08 m³/h.

Območje pritiska: 1 do 10,4 bara.

Temperatura: max. 43 °C.

Opomba: DV notranji x notranji navoj ni priporočljiv za količine pretoka preko 6,8 m³/h

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

Magnetna tuljava: 24 V, 50 Hz.
Pritezni tok (moč): 0,30 A (7,2 VA).
Delovni tok (moč): 0,19 A (4,6 VA).

DIMENZIJE

074-DV in 100-DV

Višina: 11,4 cm.
Dolžina: 11,1 cm.
Širina: 8,4 cm.

100-DVF

Višina: 14,2 cm.
Dolžina: 11,1 cm.
Širina: 8,4 cm.

100-DV-MM

Višina: 11,4 cm.
Dolžina: 13,6 cm.
Širina: 8,4 cm.



MODELI

075-DV: 3/4" (20/27) notranji navoj.
075-DV-9V: 3/4" (20/27) notranji navoj, impulzno krmiljena magnetna tuljava.
100-DV: 1" (26/34) notranji navoj (BSP).
100-DV-9V: 1" (26/34) notranji navoj (BSP), impulzno krmiljena magnetna tuljava.
100-DVF: 1" (26/34) notranji navoj (BSP) z regulacijo pretoka.
100-DV-MM: 1" (26/34) zunanji navoj (BSP).
100-DV-MM-9V: 1" (26/34) zunanji navoj (BSP), impulzno krmiljena magnetna tuljava.

OPREMA

MTT-100: T kos za 1" (26/34) ventile (Glej stran 68.)
DBY, DBR, DBM: kabelski spojnik Rain Bird (Glej stran 69.)
RBY-075-200X: filter

LASTNOSTI: padec pritiska (bar)

količina pretoka m ³ /h	075-DV	100-DV 100-DVF 100-DV-MM
0,25	0,18 bar	-
0,75	0,18 bar	0,15 bar
1,00	0,20 bar	0,17 bar
2,00	0,24 bar	0,19 bar
5,00	0,37 bar	0,31 bar
7,50	-	0,48 bar
9,08	-	0,60 bar

*Vrednosti za padec pritiska veljajo pri popolnoma odprti regulaciji pretoka.

